Gamme TrueAlert ES 5900 de SIMPLEX

Un format réduit pour des économies d'énergie accrues

- **Technologie à DEL de pointe**
- **Un encombrement moindre associé à une conception moderne et épuré**
- **Consommation électrique réduite**
- **Conforme avec les normes UL et NFPA**
- **Installation et entretien simplifiés**
- **Paramètres de candela et de tonalité programmables**
- **Fonction d'autotest sans dérangement**

Évolution de la signalisation

Tous les propriétaires souhaitent que leurs bâtiments soient sécuritaires, beaux et écoénergétiques.
Un système de détection incendie haut de gamme joue un rôle essentiel dans la protection d'un site (et de ses occupants). Cependant, trop souvent ces systèmes nécessitent des appareils de signalisation très énergivores et qui détonnent avec le style du bâtiment.
La gamme d'appareils de signalisation TrueAlert ES 5900 de SIMPLEX propose une solution en offrant un équilibre parfait entre esthétisme et fonctionnalité.

Un format réduit et une conception plus attrayante

Grâce à une technologie à DEL de pointe et une conception épurée, les modèles de la gamme TrueAlert ES 5900 sont plus petits, plus écoénergétiques et plus discrets que les autres appareils de ce type.

De par leur faible encombrement et leur profil fin, les appareils TrueAlert ES 5900 se fondent dans le décor et ne sont réellement perceptibles que lorsque la situation l'exige, c'est-à-dire en cas d'urgence. De plus, faisant partie de la famille d'appareils adressables TrueAlert ES, la gamme 5900 comporte des fonctions d'autotest révolutionnaires qui contribuent à la réduction des frais de test et garantissent le maintien des systèmes en excellent état de marche.

Grâce à son architecture flexible, le système s'adapte facilement à l'évolution des besoins du site.

Technologie à DEL de pointe, efficacité énergétique accrue

Afin de créer un appareil plus compact et des économies d'énergie plus importantes, SIMPLEX a intégré une technologie de pointe des DEL à basse consommation dans la conception de la gamme TrueAlert ES 5900. Le fait que chaque appareil consomme moins d'énergie signifie que vous pouvez connecter plus de dispositifs à chaque bloc d'alimentation de votre système. Il est donc possible de concevoir des systèmes ayant un plus grand nombre d'appareils par circuit et d'utiliser moins de piles en ayant des circuits plus efficaces au calibre de fil plus fin.
Mis ensemble, ces facteurs contribuent aux coûts en matériaux réduits, un temps de main-d'œuvre écourté et des économies accrues.

Des appareils TrueAlert ES aux performances révolutionnaires

La gamme 5900 vient compléter la famille d'appareils de signalisation adressables intelligents TrueAlert ES de SIMPLEX. Avant la venue de TrueAlert ES, les tests d'appareils de signalisation se faisaient en activant un circuit entier d'appareils, ce qui perturbait les occupants d'un bâtiment.
Afin d'éviter cette situation, les propriétaires de bâtiments devaient dans la plupart des cas payer un tarif majoré afin de tester leurs appareils le soir ou la fin de semaine.
Cependant, grâce aux capteurs intégrés qui détectent les lumières stroboscopiques ou les avertisseurs sonores. Il est possible de tester les appareils TrueAlert ES en quelques secondes, le jour comme le soir. Ceci engendre moins de frais, minimise le dérangement des occupants et évite aux techniciens de faire le tour du bâtiment. Pour lancer les tests manuellement, il suffit d'appuyer sur un bouton se trouvant sur la centrale d'alarme sur le centre de commande graphique du poste de travail TrueSite. L'exécution automatique des tests peut être programmée si cela s'avère plus pratique et moins gênant.
L'autotest des appareils TrueAlert ES est conforme aux directives de tests électroniques définies au Chapitre 14 de la réglementation NFPA 72. De plus, tous les appareils TrueAlert sont homologués UL.
Avec leurs fonctions de test révolutionnaires les appareils TrueAlert ES ont véritablement transformé la façon dont les systèmes d'alarme incendie sont déployés et entretenus.

Droit d'auteur © 2015 Tyco Fire Products LP. Tous droits réservés.
Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

tyco

FD515_tyc_FR-CA / 07/2015